

## Pedido del cliente

**Lavautensilios electromecánico, cesta 500×500mm, altura útil 600 mm, dosificador de detergente y dosificador de abrillantador**

**Precio: 4.234,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** UT854.23A

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Lavaobjetos

### Descripción

**Lavautensilios electromecánico full optional con cesto 500 x 500 mm, altura útil 600 mm, con dosificador de detergente y dosificador de abrillantador instalados**

El **lavautensilios profesional** en **acero inoxidable** está diseñado para garantizar **máxima eficiencia, higiene y capacidad de carga** en cocinas profesionales. Gracias a su **estructura compacta en altura** y a la **gran altura útil**, es ideal para el lavado de **utensilios, ollas, bandejas y objetos voluminosos**. Perfecto para **restaurantes, panaderías, pastelerías y laboratorios alimentarios**, representa una solución **potente y versátil**.

Este equipo está diseñado para gestionar **cargas exigentes** gracias al **cesto universal inox 50 x 50 cm** y al **inserto para 5 bandejas 60 x 40 cm**, permitiendo lavar objetos de gran tamaño. Ideal para: **ollas, bandejas, cajas de pizza, utensilios de cocina y equipamiento profesional**.

Equipada con **dos bombas de lavado** y **brazos dobles en acero inoxidable**, garantiza una **limpieza profunda y uniforme**, incluso con suciedad difícil. El **panel de control táctil** facilita un uso **simple e intuitivo**, mientras que el sistema automático asegura **seguridad y continuidad operativa**.

El **panel táctil** incluye **5 ciclos de lavado** (60, 90, 120, 150 y 180 segundos) con **cuenta atrás integrada**, y los **termómetros digitales** permiten un control constante de la temperatura.

La **cámara de lavado de doble pared** garantiza:

- **Mejor aislamiento térmico**
- **Reducción del consumo energético**
- **Mayor silencio de funcionamiento**

La **cuba embutida con esquinas redondeadas** facilita la limpieza y mejora la higiene interna.

La máquina incorpora un **sistema atmosférico con calderín y bomba de aumento de presión**, asegurando un **aclarado constante y profesional**.

**Funciones principales:**

- **Ciclo de autolimpieza integrado**
- **Programa de aclarado en frío**
- **Parada automática al abrir la puerta**
- **Microinterruptor magnético de seguridad**

**Características técnicas:**

- **Doble pared aislante**
- **Dosificadores eléctricos** para detergente y abrillantador
- **Resistencias blindadas** con protección termostática
- **Brazos de lavado y aclarado dobles** en acero inoxidable
- **Cesto inox universal 50 x 50 cm**

## Pedido del cliente

- Inserto inox para 5 bandejas 60 x 40 cm

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 695 mm x H 1420 mm
<b>Equipamiento de serie</b>	1 cesta de acero inoxidable de 500 mm x 500 mm; 1 soporte de bandeja de acero inoxidable, dosificador de detergente, dosificador de abrillantador, impulsores de acero inoxidable, filtros de protección de la cuba del lavautensilios
<b>Alimentación eléctrica</b>	400 V/ 3 N/ 50 Hz
<b>Tipo de máquina</b>	Lavautensilios
<b>Duración del ciclo</b>	60-90-120-150-180 sec
<b>Capacidad de la cuba</b>	16 L
<b>Tipo de cesta</b>	Cesta cuadrada
<b>Medida de la cesta</b>	500 mm x 500 mm
<b>Tipo de controles</b>	Controles electrónicos
<b>Resistencia de la cuba</b>	2,5 KW
<b>Resistencia de la caldera</b>	6 kW
<b>Dispensador de abrillantador</b>	Con dispensador de abrillantador incorporado
<b>Dispensador de detergente</b>	Con dispensador de detergente incorporado
<b>Potencia total</b>	6,75 KW
<b>Altura útil</b>	600 mm
<b>Potencia de la bomba de lavado</b>	1 Hp
<b>Temperatura de lavado/enjuague</b>	55°C / 85°C
<b>Cable</b>	NO incluido
<b>Requisitos para el cable de alimentación</b>	Cable trifásico 5 polos (3P+N+T)