

Pedido del cliente

Envasadora al vacío de acero inoxidable barra de sellado 260 mm L 330 mm x P 483 mm x A 380 mm

Precio: 578,00 € + IVA



Referencia: VM260

Categoría: Maquinas al vacío

Pedido del cliente

Descripción

Envasadora al vacío de acero inoxidable - barra de sellado de 260 mm - dimensiones L 330 mm x P 483 mm x A 380 mm.

La **envasadora al vacío** tiene una **estructura exterior de acero inoxidable AISI 304** y permite conseguir un vacío de calidad de forma fácil y cómoda.

La **envasadora al vacío** sella los alimentos y los conserva para su futuro uso.

La cámara interior tiene una altura aproximada de 55 mm.

La máquina tiene un **mando rojo ON/OFF** y un **pulsador RESET**, en la parte posterior de la máquina hay un **pulsador de palanca para cerrar la tapa cuando esta no se utiliza**. Presionando la palanca hacia abajo y bajando la tapa, hará que esta se mantenga en su posición.

El botón **MENÚ** permite **cambiar el tiempo de descarga de aire o el tiempo de sellado**.

La temperatura de sellado es mejor si se elige el **valor "medio"** para prolongar la vida de la máquina.

Al final de la aspiración, la **tapa se levanta automáticamente para indicar que la operación ha terminado**.

Si la máquina se **utiliza de forma continuada durante más de 72 horas**, es necesario **reponer el aceite**. El tipo de **aceite** que debe utilizarse es **el ISO VG150**.

Las cubas en el interior de la cámara sirven de **soporte para lo que se va a envasar al vacío**.

Este dispositivo es el más adecuado para utilizarlo con guisos y alimentos marinados y puede mantener la carne y el pescado frescos durante mucho tiempo.

La máquina es adecuada para sellar líquidos.

La **envasadora de campana al vacío** es un artículo práctico y versátil que puede utilizarse en charcuterías, servicios de catering, supermercados, la industria alimentaria, la ingeniería mecánica, la industria química y las cocinas profesionales.

Está equipada con una **barra de sellado de 260 mm** que se puede levantar para facilitar la limpieza y una palanca lateral para cerrar la tapa.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Film para barra de sellado:

- Destornillador:

Pedido del cliente

- Llave inglesa:

- Cable + enchufe:

- Bolsa con: Cables calefactores, paños de sellado y un juego de tornillos (Los tornillos se utilizan para desatornillar el lateral de la máquina, limpiar el filtro de la bomba de vacío o añadir aceite)

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 330 mm x P 483 mm x H 380 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Potencia del motor	380 W
Funcionamiento	Automático
Longitud de la barra de sellado	260 mm
Tipo de envasadora al vacío	De campana
Bomba	21 m3/h Busch
Disponibilidad	En Stock