

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con 4 puertas, prof. 700 mm, -2°C/+8°C,  
motor a la izquierda**

**Precio: 1.520,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** GA4100TNS

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con motor a la izquierda Prof. 700 mm

---

### Descripción

**Mesa refrigerada con 4 puertas, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C con motor a la izquierda.**

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es ajustable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa tiene las aristas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire frío de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre -2°C y +8°C.** La temperatura se puede ajustar y controlar constantemente gracias a un termostato digital que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### DATOS ÚTILES

##### **Pies de nivelación de la mesa refrigerada sin peto:**

- Altura mínima 860 mm
  - Altura máxima de los pies 880 mm
  - Excursión del pie 20 mm
-

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 850 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	4
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 LT
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	115 gr
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock