

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada de 2 puertas peto, profundidad 600 mm,
+2°C/+8°C, motor a la izquierda, clase energética B**

Precio: 1.441,00 € + IVA



Referencia: GAS2200TNS

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con motor a la izquierda Prof. 600 mm

Descripción

Mesa refrigerada de 2 puertas peto, profundidad 600 mm, +2°C/+8°C, motor a la izquierda, clase energética B

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa realizada completamente en **acero inoxidable**, incluido el panel posterior. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad. La superficie superior está equipada con una práctica y cómodo peto posterior.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. **El compartimento de producción del frío se encuentra a la izquierda** y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, es necesario canalizarlo a través de un falso techo que tiene unas ranuras especiales que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda el área de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en **un rango entre +2°C y +8°C**. La temperatura puede ser regulada y controlada constantemente gracias a un termostato digital, que además controla el sistema de desescarche de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica colocada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada está situado en el lado izquierdo.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla de 330 mm x 430 mm por puerta;
- 1 par de guías por puerta.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 600 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 790 mm x P 480 mm x A 560 mm
Potencia	0,18 KW
Peso neto	108 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por puerta

Pedido del cliente

Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	215 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	85 gr
Cable	Cable + enchufe