

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 4 puertas, peto 600 mm de profundidad
+2°C/+8°C motor a la izquierda clase de eficiencia energética
C**

Precio: 1.729,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con motor a la izquierda Prof. 600 mm

Descripción

Mesa refrigerada con 4 puertas, con peto trasero, motor a la izquierda, profundidad 600 mm, temperatura +2°C/+8°C.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La encimera está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la izquierda y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre **+ 2° C y + 8° C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y **la evaporación del agua es automática**.

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la izquierda.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla de 330 mm x 430 mm por puerta:

- 1 par de guías por puerta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 600 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1660 mm x P 490 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por puerta

Pedido del cliente

Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	451 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	115 gr
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock