

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 4 puertas con fregadero y grifo, P 700 mm
+2°C/+8°C motor a la derecha, clase de eficiencia energética
B**

Precio: 1.927,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesa refrigerada con lavamanos

Descripción

Mesa con fregadero refrigerada equipada con 4 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre **+2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y **la evaporación del agua es automática**.

El motor de la mesa refrigerada se encuentra a la derecha.

En el fregadero, hay un orificio para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo se instala también en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA:

- GRIFO DE AGUA SOLO FRÍA:

- TUBO DE DESBORDAMIENTO:

- TAPÓN DE DRENAJE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de desbordamiento, tápon de drenaje
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	545 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	115 gr
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Cable	Cable + enchufe