

Pedido del cliente

Mesa refrigerada de 3 puertas con fregadero, motor a la izquierda, P 700 mm, +2 °C / +8 °C, completa con grifo, clase C

Precio: 1.813,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesa refrigerada con lavamanos

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero y armario, equipada con 3 puertas, motor a la izquierda, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C / +8 °C – grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratado anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la izquierda y, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, es necesario que el aire frío se canalice a través de un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también gestiona el desescarche de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

En el fregadero ya está realizado el orificio para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (333 mm x 530 mm) POR PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- REBOSADERO
- TAPÓN DE DESAGÜE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm mm x A 589 mm
Potencia	0.27 Kw
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de desbordamiento, tápon de drenaje
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	403 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	95 gr
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Cable	Cable + enchufe