



Abatidor de temperatura en acero inoxidable para 3 bandejas o rejillas GN 2/3 (353 x 325 mm), -18°/+3°C

MODELO: BERING03

Dimensiones externas

L 740 x P 710 x H 470 mm

1.045,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 740 mm x P 710 mm x H 470 mm
Dimensiones internas	L 380 mm x P 360 mm x H 320 mm
Distancia entre ejes	70 mm
Potencia	0,52 KW
Peso neto	55 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Gas refrigerante	R290
Capacidad de las bandejas	3 bandejas GN 2/3
Espesor del aislamiento	60 mm
Rendimiento Abatimiento	15 Kg + 90°/ + 3°
Rendimiento ultracongelación	12 Kg + 90°/- 18°
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica

Cantidad de gas	76 gr
Frecuencia	50 Hz
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Termostato; Cable + Enchufe; Luz; 4 pies: 1 Ventilador interno.
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Carrocería	Acero ino x idable

Descripción

Abatidor de temperatura en acero inoxidable para 3 bandejas o rejillas GN 2/3 (353 x 325 mm), -18°/+3°C, capacidad de congelación 6 kg / 4h.

El abatidor de temperatura digital representa una garantía de **seguridad e higiene** en el mundo de la refrigeración.

Inicialmente desarrollado para un uso puramente industrial, el uso de este instrumento se está convirtiendo también en doméstico, y los modelos más pequeños se están difundiendo también en nuestros hogares. Es un producto muy importante, ya que **aumenta la calidad** de los alimentos y permite una **higiene alimentaria segura**. La ventaja del enfriamiento rápido de un alimento es que mantiene inalteradas sus propiedades organolépticas al tiempo que evita la formación de bacterias nocivas.

El enfriador rápido funciona en total conformidad con la normativa APPCC.

La máquina dispone de una unidad frigorífica de fácil acceso gracias a los paneles frontal y trasero desmontables y está **tropicalizada**, lo que significa que cuenta con un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, con una humedad relativa del 65%.

El enfriador rápido **Bering03** tiene instalado un termostato, lo que **hace necesario ajustar manualmente las temperaturas de trabajo sin tiempo y la gestión interna de la temperatura del producto**.

El enfriador rápido BERING03 se considera semiprofesional y se enciende a través de la toma de corriente.

La **capacidad de congelación es de 6 Kg / 4h**.

Es un producto resistente y duradero gracias a su **estructura externa e interna**, ambas de **acero inoxidable**.

El **aislamiento tiene un espesor de 60 mm**. La **descongelación** se produce **automáticamente** al final del ciclo programado.

La junta de la puerta puede retirarse sin herramientas.

Los pies son ajustables hasta 20 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Termostato:

- Cable + enchufe:

- Luz:

- 4 pies:

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL