Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 2 Cajones 1 Puerta 700 mm de profundidad -2°C/+8°C Motor a la Izquierda

Precio: 1.867,00 € + IVA

Referencia: GA2100TNS1P2C

Fabricante: Gastrodomus

Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con cajones

Descripción

Mesa refrigerada con 1 puerta, 2 cajones de 1/2, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motor a la izquierda.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es ajustable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y se encuentra en un **rango entre -2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

ALTURA MÍNIMA 860 mm.

PIE DE NIVELACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 880 mm.

EXCURSION DEL PIE DE NIVELACIÓN 20 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
Potencia	0,3 KW

Llámenos para obtener más información.
Tel. +34 93 73 75 593
WA: +34 638516800
www.gastrodomus.es
Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	tramite termostato digitale
Junta de estanquiedad	magnetica facilmente asportabile
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cantidad de cajones	2
Cajonera	Con cajonera
Capacidad del frigorífico	282 LT
Control de temperatura	tramite termostato digitale
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Altura del cajón	set 2 cassetti da 1/2
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	2 cajones de 1/2
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la izquierda
Frecuencia	50 Hz
Disponibilidad	En Stock