

# Mesa Refrigerada 5 Cajones 2 Puertas 700 mm de profundidad -2°C/+8°C, peto trasero, Motor a la Izquierda

## MODELO: GA4200TNS1P3C1P2C

### Dim. externas

L 2230 x P 700 x A 960 (860 + 100 peto trasero) mm

## 3.219,00 € + IVA

En stock

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 2230 mm x P 700 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto trasero) |
| **Dim. internas** | L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm |
| **Profundidad de la mesa refrigerada** | 700 mm |
| **Altura del cajón** | Set 2 cajones de 1/2 + set 3 cajones de 1/3 |
| **Peso neto** | 158 Kg |
| **Tensión** | Monofásica - 230 V |
| **Alimentación eléctrica** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | -2°C/+8°C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Absorción** | 350 W |
| **Espesor del aislamiento** | 60 mm |
| **Número de puertas** | 2 |
| **Cantidad de cajones** | 5 |
| **Capacidad del frigorífico** | 553 LT |

| | |
|---|---|
| **Equipamiento de serie** | 1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable |
| **Refrigeración** | Ventilada |
| **Estructura interna** | De acero ino x idable |
| **Desescarche** | mediante termostato digital |
| **Junta de estanquiedad** | magnética fácilmente e x traíble |
| **Tipo de puerta** | Puerta ciega |
| **Puerta** | No reversible |
| **Cajonera** | Con cajonera |
| **Control de temperatura** | mediante termostato digital |
| **Peto trasero** | Con peto trasero |
| **Tipo de mesa refrigerada** | Específico para rejillas GN1/1 |
| **Motor** | incorporado |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Posición del motor** | A la izquierda |

| | |
|---|---|
| **Clase de eficiencia energética** | D |
| **Configuración de los cajones** | 3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2 |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |
| **Disponibilidad** | En Stock |

| | |
|---|---|
| **Normative** | CE |
| **Encimera de trabajo** | sì |

## Descripción

**Mesa refrigerada con 2 puertas, 3 cajones de 1/3, 2 cajones de 1/2, peto trasero, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motor a la izquierda.**

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es ajustable en altura gracias a la **presencia de pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La mesa de trabajo está **equipada con un cómodo y práctico peto trasero de 100 mm de altura**.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y se encuentra en un **rango entre -2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

ALTURA MÍNIMA 960 mm.

PIE DE NIVELACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 980 mm.

EXCURSION DEL PIE DE NIVELACIÓN 20 mm.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**