

Mesa Refrigerada 8 Cajones 1 Puerta 700 mm de profundidad -2°C/+8°C, peto trasero, Motor a la Izquierda

MODELO: GA4200TNS1P3C3C2C

Dim. externas

L 2230 x P 700 x A 960 (860 + 100 peto trasero) mm

3.823,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto trasero)
Dim. internas	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Altura del cajón	set 2 cajones de 1/2 + 2 set 3 cajones de 1/3
Peso neto	158 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	350 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Cantidad de cajones	8
Capacidad del frigorífico	553 LT

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	mediante termostato digital
Junta de estanquiedad	magnética fácilmente e x traíble
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cajonera	Con cajonera
Control de temperatura	mediante termostato digital
Peto trasero	Con peto trasero
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda

Clase de eficiencia energética	D
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Descripción

Mesa refrigerada con 1 puerta, 6 cajones de 1/3 centrales, 2 cajones de 1/2 a la derecha, peto trasero, profundidad 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motor a la izquierda.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y **práctico peto trasero de 100 mm de altura**.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también tiene recirculación de aire frío. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y se encuentra en un **rango entre -2°C y +8°C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La condensación se elimina mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

DATOS ÚTILES:

ALTURA MÍNIMA 960 mm.

PIE DE NIVELACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 980 mm.

EXCURSION DEL PIE DE NIVELACIÓN 20 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL