

## Pedido del cliente

**Abatidor digital de acero inox trifásico display touch screen  
15 bandejas/rejillas GN1/1 ó 600x400mm -18º/+3ºC, ruedas  
montadas**

**Precio: 5.215,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Abatidores de temperatura

---

## Descripción

**Abatidor de temperatura trifásico digital de acero inoxidable con pantalla táctil 15 bandejas/rejillas GN1/1 o 600x400 mm, -18°/+3°C, montado sobre ruedas**

El abatidor digital representa una garantía de **seguridad e higiene** en el mundo de la refrigeración.

Inicialmente desarrollado para un uso puramente industrial, el uso de este instrumento se está convirtiendo también en doméstico, y los modelos más pequeños se están extendiendo a nuestros hogares. Se trata de un producto muy importante, ya que **incrementa la calidad** de los alimentos y permite **garantizar la higiene alimentaria**. La ventaja del enfriamiento rápido de un alimento es mantener inalteradas sus propiedades organolépticas al tiempo que se evita la proliferación de bacterias nocivas.

El enfriador rápido funciona en total cumplimiento de la normativa APPCC.

El abatidor de temperatura dispone de una unidad frigorífica de fácil acceso gracias a los paneles frontal y trasero desmontables, cuenta con un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima del ambiente en el que se encuentra con un 65% de humedad relativa.

Es un producto resistente y duradero gracias a la **estructura externa e interna**, ambas de **acero inoxidable AISI 304**.

El **aislamiento** tiene un **espesor de 60 mm**. La **descongelación se produce automáticamente** al final del ciclo programado.

El burlete de la puerta puede desmontarse sin herramientas.

La capacidad de congelación es de 45 kg/4h

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Sonda al corazón.

- Luz:

- Ruedas ya montadas:

- 4 pies que se pueden montar sin desmontar las ruedas :

- Bandeja de recogida de condensados, para colocar debajo del enfriador rápido.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 820 mm x P 865 mm x H 1770 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 700 mm x P 410 mm x H 1180 mm
<b>Potencia</b>	1,5 KW
<b>Peso neto</b>	180 Kg
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Sonda al corazón; Luz; Ruedas montadas; 4 pies que se pueden montar sin tener que quitar la ruedas ; Recipiente recogedor de la condensación, que hay que montar bajo el abatidosD.
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Distancia entre ejes</b>	55 mm
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Rendimiento Abatimiento</b>	15 Kg + 90°/ + 3°
<b>Rendimiento ultracongelación</b>	12 Kg + 90°/- 18°
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Cable</b>	Incluido