

Abatidor digital de acero inox trifásico display touch screen 15 bandejas/rejillas GN1/1 ó 600x400mm -18º/+3ºC, ruedas montadas

MODELO: BERING14E

Dim. externas
L 820 x P 865 x H 1770 mm

4.288,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 820 mm x P 865 mm x H 1770 mm
Dim. internas	L 700 mm x P 410 mm x H 1180 mm
Distancia entre ejes	55 mm
Potencia	1,5 KW
Peso neto	180 Kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Gas refrigerante	R452A
Espesor del aislamiento	60 mm
Rendimento Abatimiento	35 Kg + 90°/ + 3°
Rendimiento ultracongelación	28 Kg + 90°/- 18°
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Frecuencia	50 Hz

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Sonda al corazón; Luz; Ruedas montadas; 4 piedes que se pueden montar sin tener que quitar la ruedas ; Recipiente recogedor de la condensación, que hay que montar bajo el abatidosD.
Cable	Incluido
Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Estructura interna	De acero ino x idable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Abatidor de temperatura trifásico digital de acero inoxidable con pantalla táctil 15 bandejas/rejillas GN1/1 o 600x400 mm, -18°/+3°C, montado sobre ruedas

El abatodor digital representa una garantía de **seguridad e higiene** en el mundo de la refrigeración.

Inicialmente desarrollado para un uso puramente industrial, el uso de este instrumento se está convirtiendo también en doméstico, y los modelos más pequeños se están extendiendo a nuestros hogares. Se trata de un producto muy importante, ya que **aumenta la calidad** de los alimentos y permite **garantizar la higiene alimentaria**. La ventaja del enfriamiento rápido de un alimento es mantener inalteradas sus propiedades organolépticas al tiempo que se evita la proliferación de bacterias nocivas.

El enfriador rápido funciona en total cumplimiento de la normativa APPCC.

El abatidor de temperatura dispone de una unidad frigorífica de fácil acceso gracias a los paneles frontal y trasero desmontables, cuenta con un compresor diseñado para trabajar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima del ambiente en el que se encuentra con un 65% de humedad relativa.

Es un producto resistente y duradero gracias a la **estructura externa e interna,** ambas de **acero inoxidable AISI 304.**

El **aislamiento** tiene un **espesor de 60 mm**. La **descongelación se produce automáticamente** al final del ciclo programado.

El burlete de la puerta puede desmontarse sin herramientas.

La capacidad de congelación es de 45 kg/4h

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Sonda al corazón.

- Luz:

- Ruedas ya montadas:

- 4 pies que se pueden montar sin desmontar las ruedas :

- Bandeja de recogida de condensados, para colocar debajo del enfriador rápido.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA