

Pedido del cliente

Lavavasos electromecánico monofásico con cesta Ø35mm x A 200mm, dosificador de detergente y de abrillantador, doble pared

Precio: 745,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Lavavasos

Descripción

Lavavasos electromecánico monofásico con cesta redonda de 350 mm de diámetro, altura útil de 200 mm, dosificador de detergente y abrillantador instalado, con doble pared.

El lavavasos, con su diseño y construcción exclusivos, está pensado para ofrecer excelentes resultados de lavado incluso en entornos con espacio limitado o alturas restringidas.

Está fabricado en **acero inoxidable AISI 304** con una **estructura de doble pared** que permite un **mayor aislamiento acústico y térmico**, garantizando un **ahorro energético** y un entorno de trabajo silencioso. El panel de control es de fácil manejo para facilitar las tareas del usuario. El lavavajillas está controlado electromecánicamente, es decir, dispone de un temporizador de alta mecánica con botones de control mecánicos.

Equipado con un **termostop**, un microinterruptor de seguridad para evitar que salga agua si se abre la puerta mientras el ciclo está en marcha.

Los **2 brazos** y chorros de lavado **son de plástico** y realizan una **acción de alto rendimiento** para obtener una vajilla perfectamente limpia en cualquier ocasión.

Las **bombas** peristálticas de los dosificadores **controlan** con precisión el **consumo de detergente**, mientras que los filtros de superficie, situados en la cuba, ayudan a mantener limpia el agua de lavado durante más tiempo.

Los elementos calefactores especiales, excepcionales por sus cualidades de calentamiento rápido, ofrecen una reducción significativa del consumo eléctrico.

La caldera de aclarado ofrece un **sistema único para mantener la temperatura** de aclarado, garantizando una vajilla perfectamente limpia.

En este modelo, para **vaciar el agua de la cuba**, es suficiente retirar el **tubo de rebose** del sifón de la cuba. De este modo, la cuba se vaciará.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CESTA REDONDA DE VIDRIO Ø35:

- SOPORTE PARA CESTA REDONDA:

- 1 CESTA PARA CUBIERTOS:

- DOSIFICADOR DE DETERGENTE:

- DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR:

- CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 430 mm x P 520 mm x H 610 mm
Peso neto	33 kg
Equipamiento de serie	1 cesta redonda Ø35; 1 cesta para cubiertos; dosificador de detergente y abrillantador
Aislamiento	Doppia parete
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Tipo de máquina	Lavavasos
Capacidad de la cesta	20 CESTI/H
Duración del ciclo	180 sec.
Capacidad de la cuba	12 LT
Tipo de cesta	Cesta redonda
Medida de la cesta	Ø 350 mm
Tipo de controles	Controles mecánicos
Resistencia de la cuba	1200 W
Resistencia de la caldera	3000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Ruido	60 dB
Distancia útil	200 mm
Potencia de la bomba de lavado	0.24 KW
Potencia máxima absorbida	3240 W
Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Cantidad de vasos por hora	200 / 500
Bomba de desagüe incluida	No
Cable	Cable + enchufe
Tipología boiler	Pressione
Disponibilidad	En Stock