



**Lavavasos electromecánico
monofásico cesta 400x400xA270mm,
dosificador
detergente/abrillantador, bomba de
desagüe- doble pared**

MODELO: WM40DDP

Dimensiones externas

L 460 x P 520 x H 695 mm

922,00 € + IVA



 **Producción en 15/20 días**

Dimensiones externas	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Medida de la cesta	400 mm x 400 mm x 150 mm
Peso neto	32 kg
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Capacidad de la cesta	20 CESTI/H
Duración del ciclo	180 sec.
Capacidad de la cuba	16 LT
Resistencia de la cuba	1200 W
Resistencia de la caldera	3000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Ruido	60 dB
Distancia útil	270 mm
Potencia de la bomba de lavado	0.24 KW

Potencia máxima absorbida	3240 W
Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Cantidad de vasos por hora	300 / 500
Equipamiento de serie	1 cesta cuadrada, 1 cesta para cubiertos, dosificador de detergente y abrillantador, bomba de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Aislamiento	Doppia parete
Tipo de máquina	Lavavasos
Tipo de cesta	Cesta cuadrada
Tipo de controles	Controles mecánicos
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Bomba de desagüe incluida	Si

Descripción

Lavavasos electromecánico con cesta cuadrada de 400 mm x 400 mm, altura útil de 270 mm, dosificador de detergente y abrillantador instalado con bomba de desagüe.

El lavavasos, con su diseño y construcción exclusivos, está pensado para ofrecer excelentes resultados de lavado incluso en entornos con espacio limitado o alturas restringidas.

Está fabricado en **acero inoxidable AISI 304** con una **estructura de doble pared** que permite un **mayor aislamiento acústico y térmico**, garantizando un ahorro energético y un entorno de trabajo silencioso. El panel de control es de fácil manejo para facilitar las tareas del usuario. El lavavajillas está controlado electromecánicamente, es decir, dispone de un temporizador de alta mecánica con botones de control mecánicos.

Equipado con un **termostop**, un microinterruptor de seguridad para evitar que salga agua si se abre la puerta mientras el ciclo está en marcha.

Los 2 brazos y chorros de lavado son de plástico y realizan una **acción de alto rendimiento** para obtener una vajilla perfectamente limpia en cualquier ocasión.

Las **bombas** peristálticas de los dosificadores **controlan** con precisión el **consumo de detergente**, mientras que los filtros de superficie, situados en la cuba, ayudan a mantener limpia el agua de lavado durante más tiempo.

Los elementos calefactores especiales, excepcionales por sus cualidades de calentamiento rápido, ofrecen una reducción significativa del consumo eléctrico.

La caldera de aclarado ofrece un **sistema único para mantener la temperatura** de aclarado, garantizando una vajilla perfectamente limpia.

En este modelo, con bomba de desagüe, para **vaciar el agua de la cuba**, es suficiente **retirar el tubo de rebose** del sifón de la cuba y, a continuación, **pulsar una vez el botón de desagüe**. En ese momento, la máquina vacía la cuba durante 5 minutos de forma autónoma.

Si desea adquirir la cesta redonda por separado como accesorio, deberá comprar también el soporte correspondiente entre los productos relacionados.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CESTA CUADRADA:

- 1 CESTA PARA CUBIERTOS:

- DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE:

- DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR HIDRÁULICO:

- BOMBA DE DESAGÜE:

- CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA SHUKO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL