

Pedido del cliente

Lavavasos electromecánico Monofásico cesto Ø400mm x H 265mm dosificador abrillantador y detergente instalados

Precio: 869,00 € + IVA



Referencia: WM41DD

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Lavavasos

Descripción

Lavavasos electromecánico con cesto redondo de dimensiones Ø400 mm, altura útil 265 mm, dosificador de detergente y dosificador de abrillantador instalados.

El lavavasos, con un diseño y construcción exclusivos, está diseñado para ofrecer excelentes resultados de lavado incluso en entornos con espacios limitados o alturas restrictivas.

Está fabricado en acero inoxidable AISI 304 con una estructura de doble pared que permite un mayor aislamiento acústico y térmico, garantizando un ahorro energético y un ambiente de trabajo silencioso. El panel de control es fácil de usar, facilitando las tareas del usuario. El lavavajillas es de gestión electromecánica, es decir, tiene un temporizador de alta componente mecánica con botones de comando mecánicos.

Equipado con termostop: interruptor de seguridad para evitar el derrame de agua en caso de apertura de la puerta mientras el ciclo está en marcha.

Las 2 turbinas y los chorros de lavado son de plástico y realizan una acción altamente eficaz, asegurando que la vajilla quede perfectamente limpia en todo momento.

Las bombas peristálticas de los dosificadores controlan con precisión el consumo de detergentes, mientras que los filtros de superficie, ubicados en la cuba, ayudan a mantener el agua de lavado limpia durante más tiempo.

Resistencias especiales, excepcionales por su capacidad de calentamiento rápido, ofrecen una reducción significativa del consumo eléctrico.

En este modelo, para vaciar el agua de la cuba, basta con retirar el tubo de sobrellenado del sifón en la cuba. De este modo, la cuba realizará el vaciado.

El calentador de aclarado ofrece un sistema exclusivo para mantener las temperaturas de aclarado, garantizando vajillas perfectamente limpias.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 CESTO REDONDO.
- 1 CESTILLO PARA UTENSILIOS.
- DOSIFICADOR DE DETERGENTE PERISTÁLTICO.
- DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR HIDRÁULICO.
- CABLE DE LÍNEA CON ENCHUFE SHUKO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Peso neto	32 kg
Equipamiento de serie	1 cesta redonda Ø400 mm, 1 cesta para cubiertos, dosificador de detergente y abrillantador
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Tipo de máquina	Lavavasos
Capacidad de la cesta	20 CESTI/H
Duración del ciclo	180 sec.
Capacidad de la cuba	16 LT
Tipo de cesta	Cesta redonda
Medida de la cesta	Ø 400 mm
Tipo de controles	Controles mecánicos
Resistencia de la cuba	1200 W
Resistencia de la caldera	3000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Ruido	60 dB
Distancia útil	265 mm
Potencia de la bomba de lavado	0.24 KW
Potencia máxima absorbida	3240 W
Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Cantidad de vasos por hora	300 / 500
Bomba de desagüe incluida	No
Cable	Incluido
Tipología boiler	Pressione