

Pedido del cliente

**Lavavasos electromecánico monofásico cesta
Ø400xA265mm, dosificador detergente/abrillantador, bomba
de desagüe - doble pared**

Precio: 921,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Lavavasos

Descripción

Lavavasos electromecánico con cesta redonda de Ø400 mm, altura útil de 265 mm, dosificador de detergente y abrillantador instalado con bomba de desagüe incluida.

El lavavasos, con su diseño y construcción exclusivos, está pensado para ofrecer excelentes resultados de lavado incluso en entornos con espacio limitado o alturas restringidas.

Está fabricado en **acero inoxidable AISI 304** con una **estructura de doble pared** que permite un **mayor aislamiento acústico y térmico**, garantizando un **ahorro energético** y un entorno de trabajo silencioso. El panel de control es de fácil manejo para facilitar las tareas del usuario. El lavavajillas está controlado electromecánicamente, es decir, dispone de un temporizador de alta mecánica con botones de control mecánicos.

Equipado con un **termostop**, un microinterruptor de seguridad para evitar que salga agua si se abre la puerta mientras el ciclo está en marcha.

Los 2 brazos y chorros de lavado son de plástico y realizan una **acción de alto rendimiento** para obtener una vajilla perfectamente limpia en cualquier ocasión.

Las **bombas** peristálticas de los dosificadores **controlan** con precisión el **consumo de detergente**, mientras que los filtros de superficie, situados en la cuba, ayudan a mantener limpia el agua de lavado durante más tiempo.

Los elementos calefactores especiales, excepcionales por sus cualidades de calentamiento rápido, ofrecen una reducción significativa del consumo eléctrico.

La caldera de aclarado ofrece un **sistema único para mantener la temperatura** de aclarado, garantizando una vajilla perfectamente limpia.

En este modelo, con bomba de desagüe, para **vaciar el agua de la cuba**, es suficiente **retirar el tubo de rebose del sifón de la cuba** y, a continuación, **pulsar una vez el botón de desagüe**. A continuación, la máquina vacía la cuba durante 5 minutos de forma autónoma.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CESTA CUADRADA:

- 1 CESTA PARA CUBIERTOS:

- DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE:

- DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR HIDRÁULICO:

- BOMBA DE DESAGÜE:

- CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA SHUKO.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 460 mm x P 520 mm x H 695 mm
Peso neto	32 kg
Equipamiento de serie	1 cesta redonda Ø40cm, 1 cesta para cubiertos, dosificador de detergente y de abrillantador, bomba de desagüe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Tipo de máquina	Lavavasos
Capacidad de la cesta	20 CESTI/H
Duración del ciclo	180 sec.
Capacidad de la cuba	16 LT
Tipo de cesta	Cesta redonda
Medida de la cesta	Ø 400 mm
Tipo de controles	Controles mecánicos
Resistencia de la cuba	1200 W
Resistencia de la caldera	3000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Ruido	60 dB
Distancia útil	265 mm
Potencia de la bomba de lavado	0.24 KW
Potencia máxima absorbida	3240 W
Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Cantidad de vasos por hora	300 / 500
Bomba de desagüe incluida	Si
Cable	Cable + enchufe
Tipología boiler	Pressione