



Lavavajillas electrónico monofásico cesta 500x500 A360mm dosificador de detergente/abrillantador-doble pared

MODELO: WME50MDD

Dimensiones externas

L 600 x P 600 x A 820 mm

1.254,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 600mm x P 600 mm x A 820 mm
Medida de la cesta	500 mm x 500 mm
Peso neto	42 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Duración del ciclo	80-110-140 sec
Capacidad de la cuba	24 LT
Resistencia de la cuba	1200 W
Resistencia de la caldera	3000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Distancia útil	360 mm
Potencia de la bomba de lavado	0,43 Kw
Potencia máxima absorbida	3240 W

Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Cantidad de vasos por hora	1125 - 1620
Producción de platos por hora	600
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 cesta cuadrada 50 x 50, 1 cesta para cubiertos, dosificador detergente y abrillantador
Cable	Cable + enchufe
Tipo de máquina	Lavavajillas
Tipo de cesta	Cesta cuadrada
Tipo de controles	Controles electrónicos
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado
Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Bomba de desagüe incluida	No

Descripción

Lavavajillas electrónico monofásico con cesta cuadrada de 500 mm x 500 mm, altura útil de 360 mm, dosificador de detergente y dosificador de abrillantador instalados.

El lavavajillas, con su diseño y construcción exclusivos, es ideal para su uso en zonas públicas, bares, cafeterías.

Está fabricado en **acero inoxidable AISI 304** con una **estructura de doble pared** que le confiere un **mayor aislamiento acústico y térmico**, garantizando un ahorro energético y un entorno de trabajo silencioso. El panel de control es de fácil manejo para facilitar las tareas del usuario. Los **paneles superior e inferior** son de **acero inoxidable** y el lavavajillas está **controlado electrónicamente**: hay una tarjeta electrónica que gestiona todo el funcionamiento de la máquina y el panel de control tiene un teclado de membrana.

El lavavajillas está equipado con un **botón de aclarado en frío**, un **botón de vaciado de agua** y está provisto de **amortiguadores de puerta**. También está equipado con un **termostop**, un microinterruptor de seguridad para evitar que salga agua si se abre la puerta mientras el ciclo está en marcha.

Los 2 brazos y chorros de lavado son de plástico y realizan una **acción de alto rendimiento** para obtener una vajilla perfectamente limpia en cualquier ocasión.

Las **bombas** peristálticas de los dosificadores **controlan** con precisión el **consumo de detergente**, mientras que los filtros de superficie, situados en la cuba, ayudan a mantener limpia el agua de lavado durante más tiempo.

Los elementos calefactores especiales, excepcionales por sus cualidades de calentamiento rápido, ofrecen una reducción significativa del consumo eléctrico.

En este modelo, para **vaciar el agua de la cuba**, es suficiente **retirar el tubo de rebose del sifón de la cuba**. De este modo, la cuba se vaciará.

La caldera de aclarado ofrece un **sistema único para mantener la temperatura** de aclarado, garantizando una vajilla perfectamente limpia.

Se pueden lavar platos con un diámetro máximo de 330 mm, pero se recomienda, antes del lavado, comprobar siempre que el diámetro del plato no sea demasiado grande para evitar que el plato obstruya el movimiento del brazo de lavado superior.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CESTA CUADRADA 50x50:

- 1 CESTA PARA CUBIERTOS:

- DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE:

- DOSIFICADOR HIDRÁULICO DE ABRILLANTADOR:

- CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA SHUKO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL