

Pedido del cliente

Mesa refrigerada 2 puertas con fregadero y peto, motor izquierdo, Prof. 700 - temperatura -2°C/+8°C grifo en dotación

Precio: 1.700,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesa refrigerada con lavamanos

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero equipada con 2 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - motor izquierdo - grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración** es **ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un **evaporador externo con aletas con tratamiento anticorrosión**. La mesa también dispone de **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente por toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La **condensación** se **elimina** mediante una **resistencia eléctrica** insertada en el marco de la puerta, y la **evaporación del agua** es **automática**.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la **izquierda**.

En fregadero ya está hecho el orificio de 25 mm de diámetro para el grifo que se instala en el centro del seno.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA:

- 1 PAR DE BARRAS PARA PUERTA.

- GRIFO SÓLO AGUA FRÍA:

- REBOSADERO:

- TAPÓN DE DESCARGA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

| Característica | Valor |
|--|---|
| Dimensiones externas | L 1360 mm x P 700 mm x A 1080 mm |
| Dimensiones internas | L 790 mm x P 580 mm x A 560 mm |
| Potencia | 0.31 KW |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Temperatura | +2°C/ +8°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 4 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | No reversible |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Medida de la cuba del fregadero | L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Capacidad del frigorífico | 260 L |
| Control de temperatura | Con termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Cantidad de gas | 85 gr |
| Agujero de fijación del fregadero | Ø 25 mm |
| Cable | Cable + enchufe |