



Mesa refrigerada con fregadero 5 cajones, 1 puerta y peto, prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, incluye grifo

MODELO: GAL3200TN2C3C1P

Dim. externas

L 1800 x P 700 x A 950 mm

3.051,00 € + IVA



En stock



Dim. externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dim. internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.27 Kw
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	403 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero con mueble equipada con 5 cajones, 1 puerta y respaldo, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluyendo el panel posterior. La altura de la mesa es ajustable gracias a sus patas de acero inoxidable. En su interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha y, para distribuir el frío uniformemente a lo largo de la mesa, este se canaliza a través de un falso techo con rejillas diseñadas para una distribución homogénea del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura positiva se encuentra dentro de un rango de +2°C a +8°C. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un termostato digital que también gestiona el sistema de deshielo de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica ubicada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

El fregadero ya incluye un orificio para el grifo de Ø 25 mm, con el grifo instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN ESTÁNDAR:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA.
- GRIFO SOLO DE AGUA FRÍA.
- TUBO REBOSADERO.
- TAPON DE DESAGÜE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA