

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 5 cajones 1 puerta con fregadero , prof. 700 mm , Temp. +2°C/+8°C, grifo incluido**

**Precio: 2.598,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** GAL3100TN32C3C1P

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa fregadero refrigerada equipada con 5 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. La mesa también dispone de **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente por toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiva** y se sitúa en un rango entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital**, que también regula la descongelación de la mesa.

La **condensación se elimina** mediante una **resistencia eléctrica** insertada en el marco de la puerta, y la **evaporación del agua es automática**.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero, el orificio para el grifo con un diámetro de 25 mm ya está realizado y el grifo instalado en el centro del fregadero.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

- GRIFO SÓLO AGUA FRÍA

- TOPE

- TAPÓN DE DESAGÜE

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1800 mm x P 700 mm x H 850 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1230 mm x P 580 mm x H 560 mm

## Pedido del cliente

<b>Potencia</b>	0.27 Kw
<b>Peso neto</b>	146 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	403 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la derecha
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock