

Mesa refrigerada 8 cajones 1 puerta con fregadero , Prof. 700 mm , Temp. +2ºC/+8ºC, grifo incluido

MODELO: GAL4100TN3C2C3C1P

Dim. externas
L 2230 x P 700 x H 950 mm

3.616,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 2230 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dim. internas	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	545 L
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa fregadero refrigerada equipada con 8 cajones y 1 puerta , profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable,** incluido el panel trasero. La mesa es **regulable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un **evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión**. La mesa también dispone de **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío uniformemente por toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un techo que dispone de rendijas especiales para distribuir el aire refrigerado uniformemente por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es positiv**a y se sitúa en un rango entre **+2°C y +8°C.** La temperatura puede regularse y controlarse constantemente gracias a un **termostato digital,** que también regula la descongelación de la mesa.

La **condensación se elimina** mediante una **resistencia eléctrica** insertada en el marco de la puerta, y la **evaporación** del **agua** es **automática.**

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero, el orificio para el grifo con un diámetro de 25 mm ya está realizado y el grifo instalado en el centro del fregadero.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

- GRIFO SÓLO AGUA FRÍA

- TOPE

- TAPÓN DE DESAGÜE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA