

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con fregadero con 7 cajones y 1 puerta,
prof. 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm**

Precio: 3.767,00 € + IVA



Referencia: GAL4100TN3C3C2C1P

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa fregadero con armario refrigerado, equipada con 7 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. Es ajustable en altura gracias a sus patas de acero inoxidable. En su interior, presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratadas con anticorrosión. Además, cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío se encuentra a la derecha y, para distribuirlo de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo con ranuras diseñadas para asegurar una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva, con un rango de +2°C a +8°C. Puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un termostato digital, que también regula la función de desescarche.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor del sistema de refrigeración y el fregadero están situados a la derecha.

El fregadero ya incluye el orificio para la instalación del grifo con un diámetro de 25 mm, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta;
- Grifo solo para agua fría;
- Tubo Rebosadero;
- Tapón de desagüe.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	E
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la derecha
Cable	Cable + enchufe