



Mesa refrigerada con fregadero, 9 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C, con grifo incluido

MODELO: GAL4100TN3C3C3C1P

Dim. externas

L 2230 x P 700 x H 850 mm

3.692,00 € + IVA



En stock



Dim. externas	L 2230 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dim. internas	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	545 LT
Clase de eficiencia energética	E
Configuración de los cajones	9 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero, equipada con 9 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C, con grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La altura de la mesa es ajustable gracias a los pies de **acero inoxidable**. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con recirculación de aire frío. La zona de producción del frío está situada a la derecha, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, se canaliza a través de un falso techo con ranuras específicas que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. Puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también controla el deshielo de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero ya está realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

Equipamiento de serie:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- SOBRANTE (desbordamiento)
- TAPÓN DE DESAGUE

FOTO SÓLO ILUSTRATIVA