



Mesa refrigerada con 3 cajones y 1 puerta con fregadero, motor a la izquierda, P 700 mm, +2 °C / +8 °C, completa con grifo

MODELO: GAL2100TNS1P3C

Dimensiones externas

L 1360 x P 700 x A 850 mm

2.460,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	L 780 mm x P 580 mm x A 580 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0,18 KW
Peso neto	108 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	260 LT
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de ee, tapón de descarga
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda

Temperatura (+/-)

Positiva

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero y armario, equipada con 3 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C / +8 °C – grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratado anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, es necesario que el aire frío se canalice a través de un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2 °C a +8 °C**. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también gestiona el desescarche de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero ya está realizado el orificio para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA
- REBOSADERO
- TAPÓN DE DESAGÜE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA