



Mesa armariada refrigerada con 6 cajones a la derecha y 1 puerta, fregadero y grifo, motor a la izquierda, P 700 mm, +2°C/+8°C

MODELO: GAL3100TNS1P3C3C

Dimensiones externas

L 1800 x P 700 x H 850 mm

3.535,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x H 850 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x H 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.27 Kw
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	403 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda
Encimera de trabajo	si

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa fregadero armariada refrigerada con 6 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C – grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. La cámara de producción de frío se encuentra a la derecha, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme a lo ancho de la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo con ranuras diseñadas para distribuir uniformemente el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de **+2°C a +8°C**. Puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero se encuentran situados a la derecha.

En el fregadero ya está realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo también está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- REBOSADERO;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA