


Pedido del cliente

Mesa refrigerada con fregadero 3 cajones 3 puertas - motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo

Precio: 3.386,00 € + IVA



Referencia: GAL4100TNS3P3C

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero provista de 3 cajones y 3 puertas, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es ajustable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratado contra la corrosión. La mesa también tiene un recirculado de aire frío. El compartimiento de producción de frío se encuentra en el lado derecho, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, es necesario que el frío se canalice en un techo falso que tiene ranuras especiales para permitir una distribución uniforme del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango entre +2°C y +8°C. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un termostato digital, que también regula el descongelado de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

En el fregadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de diámetro 25 mm y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- TUBO REBOSADERO;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock