



**Mesa refrigerada con fregadero 9
cajones 1 puerta, motor a la izquierda
Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con
grifo**

MODELO: GAL4100TNS1P3C3C3C

Dimensiones externas

L 1800 x P 700 x A 950 mm

4.781,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	403 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	9 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Encimera de trabajo	sí

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero provista de 9 cajones y 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluyendo el panel posterior. La mesa es ajustable en altura gracias a la presencia de pies de acero inoxidable. En su interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar, por lo tanto, higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es producido por un evaporador externo de aletas tratado contra la corrosión. La mesa también cuenta con un recirculado de aire frío. El compartimento de producción del frío está situado en el lado derecho, y para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, se canaliza hacia un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de +2°C a +8°C. La temperatura puede ser regulada y controlada constantemente gracias a un termostato digital que también regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados a la izquierda.

En el fregadero ya está realizado el orificio para el grifo de diámetro 25 mm, y también está instalado el grifo en el centro del recipiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- TUBO REBOSADERO;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA