

Mesa refrigerada 4 cajones 2 puertas con fregadero y peto, motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo.

MODELO: GAL4200TNS1P2C1P2C

Dim. externas
L 1800 x P 700 x A 950 mm

3.577,00 € + IVA

DISPONIBLE mediados Noviembre

Dim. externas	L 1800 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dim. internas	L 1230 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	403 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	4 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la izquierda
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero provista de 4 cajones, 2 puertas con respaldo, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. Es ajustable en altura gracias a las patas de acero inoxidable. En su interior, presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. También dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimiento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para distribuirlo de manera uniforme en toda la mesa, el aire refrigerado se canaliza a través de un falso techo con rejillas que permiten una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva, con un rango entre +2°C y +8°C, y puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también regula la descongelación del equipo.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio de 25 mm de diámetro para el grifo, ya instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta.
- 1 par de guías por puerta.
- Grifo solo para agua fría.
- Tubo Rebosadero.
- Tapón de desagüe.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA