

Pedido del cliente

Mesa refrigerada 5 cajones 2 puertas con fregadero y peto, motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo.

Precio: 3.651,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero provista de 5 cajones, 2 puertas con respaldo, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. La altura es ajustable gracias a las patas de acero inoxidable. En su interior, presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. También dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de la mesa, el aire refrigerado se canaliza a través de un falso techo con rejillas que permiten una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva, con un rango entre +2°C y +8°C, y puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un termostato digital que también regula la descongelación de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza a través de una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están ubicados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio de 25 mm de diámetro para el grifo, ya instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta.
- 1 par de guías por puerta.
- Grifo solo para agua fría.
- Tubo Rebosadero.
- Tapón de desagüe.

IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de rebosadero, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	545 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe