

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 6 cajones y 2 puertas, fregadero y peto trasero, motor a la izquierda, profundidad 700 mm,+2°C/+8°C, con grifo**

**Precio: 3.742,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

---

### Descripción

**Mesa refrigerada con fregadero y armario, equipada con 6 cajones y 2 puertas con peto trasero, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada está fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, incluido el panel posterior. La altura es regulable gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratado anticorrosión. La mesa dispone además de recirculación de aire frío. El compartimento de producción del frío está situado a la izquierda, por lo que el aire frío se canaliza a través de un falso techo con ranuras que permiten una distribución uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se sitúa en un rango entre +2°C y +8°C. Puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también gestiona el desescarche de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica situada en el marco de la puerta, mientras que la evaporación del agua es automática.

El motor del equipo y el fregadero están ubicados en el lado izquierdo.

El fregadero dispone de orificio para grifo de Ø 25 mm y el grifo ya está instalado en el centro de la cuba.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta
- 1 pareja de guías por puerta
- Grifo solo agua fría
- Rebose
- Tapón de desagüe

### FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x H 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/3
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe