

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 7 cajones 1 puerta con fregadero y peto, motor a la izquierda, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo**

**Precio: 4.074,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

---

### Descripción

**Mesa con fregadero armariada refrigerada provista de 7 cajones, 1 puerta con peto, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero INOX, incluyendo el panel posterior. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies de acero INOX. En su interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las labores de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratado contra la corrosión. La mesa también tiene un recirculador de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, es necesario que el frío sea canalizado hacia un techo falso que tiene ranuras específicas que permiten distribuir el aire refrigerado de forma uniforme en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva y se mantiene en un rango entre +2°C y +8°C.** La temperatura puede ser constantemente ajustada y controlada gracias a un termostato digital, que también regula el proceso de descongelación de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

En el fregadero ya está realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro, y el grifo está instalado en el centro de la cuba.

#### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- TUBO DE DRENAJE;
- TAPÓN DE DRENAJE.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo rebosadero, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	3 cajones de 1/3 + 4 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe