



Mesa refrigerada con fregadero y armario, con 3 cajones y 3 puertas con peto trasero, profundidad 700 mm, +2°C/+8°C, grifo

MODELO: GAL4200TNS2P3C1P

Dimensiones externas

L 2230 x P 700 x H 950 mm

3.254,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	545 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Encimera de trabajo	sí

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero y armario, equipada con 3 cajones y 3 puertas con peto trasero, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada está fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, incluido el panel posterior. La altura es regulable gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y garantizar la máxima higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, generada por un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa dispone de recirculación de aire frío. El compartimento de producción del frío está situado a la izquierda, por lo que el aire frío se canaliza a través de un falso techo con ranuras que permiten una distribución uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura positiva se sitúa entre **+2°C y +8°C** y puede regularse y controlarse mediante un termostato digital, que también gestiona el desescarche automático.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica situada en el marco de la puerta, mientras que la evaporación del agua es automática.

El motor del equipo y el fregadero están ubicados en el lado izquierdo.

El fregadero dispone de orificio para grifo de Ø 25 mm y el grifo ya está instalado en el centro de la cuba.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta
- 1 pareja de guías por puerta
- Grifo solo agua fría
- Rebose
- Tapón de desagüe

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA