

# Mesa refrigerada 4 cajones 2 puertas con fregadero y peto, motor a la izquierda - P700 mm, +2°C/+8°C, con grifo

## MODELO: GAL4200TNS1P2C2C1P

**Dim. externas**
L 2230 x P 700 x A 950 mm

## 3.577,00 € + IVA

DISPONIBLE mediados Noviembre

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm |
| **Dim. internas** | L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm |
| **Medida de la cuba del fregadero** | L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm |
| **Potencia** | 0.31 KW |
| **Peso neto** | 168 Kg |
| **Tensión** | Monofásica - 230 V |
| **Temperatura** | +2°C/ +8°C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Espesor del aislamiento** | 60 mm |
| **Número de puertas** | 2 |
| **Capacidad del frigorífico** | 545 L |
| **Clase de eficiencia energética** | B |
| **Configuración de los cajones** | 4 cajones de 1/2 |
| **Agujero de fijación del fregadero** | Ø 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Cable** | Cable + enchufe |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable |
| **Refrigeración** | Ventilada |
| **Estructura interna** | De acero ino x idable |
| **Desescarche** | Automático |
| **Tipo de puerta** | Puerta ciega |
| **Puerta** | No reversible |
| **Control de temperatura** | Con termostato digital |
| **Unidad de refrigeración** | No tropicalizada |
| **Peto trasero** | Con peto trasero |
| **Motor** | incorporado |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Posición del motor** | A la izquierda |
| **Normative** | CE |
| **Encimera de trabajo** | sì |

| | |
|---|---|
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |
| **Equipamiento de serie** | 1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo y tubo rebosadero, tapón de desagüe |

## Descripción

**Mesa fregadero con armario refrigerado, equipada con 4 cajones, 2 puertas y peto. Profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm**

La mesa refrigerada cuenta con una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La altura de la mesa es ajustable gracias a los pies de acero inoxidable. En su interior, presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. Además, la mesa dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para garantizar una distribución uniforme a lo largo de toda la mesa, el aire frío es canalizado a través de un falso techo con ranuras especialmente diseñadas para distribuir el aire de manera homogénea en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva y varía dentro de un rango de +2°C a +8°C**. Puede regularse y controlarse de manera continua mediante un termostato digital que también gestiona el proceso de descongelación.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio central para el grifo con un **diámetro de 25 mm**, en el cual ya está instalado el grifo.

**Equipamiento de serie:**

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta.
- 1 par de guías por puerta.
- Grifo para agua fría únicamente.
- Sistema de rebosadero.
- Tapón de drenaje.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**