

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 6 cajones 1 puerta con fregadero y peto, motor a la izquierda. Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo**

**Precio: 3.871,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

---

### Descripción

**Mesa con fregadero armariada refrigerada provista de 6 cajones, 1 puerta con peto, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En su interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

**La refrigeración es por ventilación**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimiento de producción de frío está situado a la derecha, por lo que, para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, el aire frío se canaliza a través de un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir el aire refrigerado uniformemente en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva, variando entre +2°C y +8°C.** Esta temperatura puede ajustarse y controlarse de manera constante gracias a un termostato digital, que también regula el proceso de deshielo de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica incorporada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

En el fregadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y se ha instalado el grifo en el centro de la cuba.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR CADA PUERTA;
- 1 PAREJA DE GUÍAS POR CADA PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- DESAGÜE DE SEGURIDAD;
- TAPÓN DE DRENAJE.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe