



Mesa refrigerada 6 cajones 2 puertas con fregadero y peto, motor a la izquierda Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo

MODELO: GAL4200TNS2P3C3C

Dimensiones externas

L 2230 x P 700 x A 950 mm

3.997,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	545 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Encimera de trabajo	sí

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa fregadero refrigerada con armario, equipada con 6 cajones, 2 puertas y respaldo, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluyendo el panel trasero. La altura de la mesa es ajustable mediante pies de acero inoxidable. El interior presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. Además, la mesa dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de la mesa, este se canaliza a través de un falso techo con ranuras especiales que aseguran una distribución homogénea del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre +2°C y +8°C. Puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un termostato digital, que además regula el sistema de descongelación.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio de 25 mm de diámetro para el grifo, que ya está instalado en el centro de la cubeta.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) para cada puerta.
- 1 par de guías para cada puerta.
- Grifo solo para agua fría.
- Rebosadero.
- Tapón de desagüe.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA