

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 8 cajones 1 puerta con fregadero y peto, motor a la izquierda Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, con grifo**

**Precio: 4.276,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

### Breve descripción

**Mesa fregadero refrigerada con armario, equipada con 8 cajones, 1 puerta y respaldo, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, grifo Ø 25 mm.**

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente fabricada en acero inoxidable, incluyendo el panel trasero. La altura de la mesa es ajustable mediante pies de acero inoxidable. El interior presenta esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. Además, la mesa dispone de un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de la mesa, este se canaliza a través de un falso techo con ranuras especiales que aseguran una distribución homogénea del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre +2°C y +8°C.** Puede ser ajustada y controlada constantemente mediante un termostato digital, que además regula el sistema de descongelación.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la izquierda.

El fregadero incluye un orificio de 25 mm de diámetro para el grifo, que ya está instalado en el centro de la cubeta.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por cada puerta.
- 1 par de guías por cada puerta.
- Grifo solo para agua fría.
- Rebosadero.
- Tapón de desagüe.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica

Valor

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
<b>Potencia</b>	0.31 KW
<b>Peso neto</b>	168 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	545 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/3 + 2 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la izquierda
<b>Cable</b>	Cable + enchufe