

Pedido del cliente

Mesa refrigerada con 6 cajones, 2 puertas, lavadero y peto, motor a la izquierda, profundidad 700 mm, +2°C/+8°C, con grifo.

Precio: 3.855,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa lavadero armariada refrigerada provista de 6 cajones, 2 puertas con peto, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C - grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero inoxidable, incluido el panel posterior. La mesa es ajustable en altura gracias a los pies de acero inoxidable. En el interior, presenta ángulos redondeados que facilitan las operaciones de limpieza, garantizando higiene y practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. También cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha. Para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, se utiliza un falso techo con ranuras especiales que aseguran una distribución uniforme del aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura positiva** está en un rango entre +2°C y +8°C. Se puede ajustar y controlar constantemente mediante un termostato digital, que también regula el proceso de descongelación.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el lavadero están situados a la izquierda.

El lavadero ya está equipado con un agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y con el grifo instalado, situado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA CADA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA CADA PUERTA;
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- DESAGÜE DE SOBRENTE;
- TAPÓN DE DRENAJE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
----------------	-------

Pedido del cliente

Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	545 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe