



**Mesa refrigerada 7 cajones 1 puerta
con fregadero, motor a la izquierda,
profundidad 700 mm, temperatura
+2°C/+8°C, con grifo**

MODELO: GAL4100TNS1P3C1P3C

Dimensiones externas

L 2230 x P 700 x A 850 mm

4.084,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x A 560 mm
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Potencia	0.31 KW
Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	545 L
Clase de eficiencia energética	B
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3 + 4 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm

Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Cable	Cable + enchufe
Estructura externa	De acero inoxidable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Posición del motor	A la izquierda
Encimera de trabajo	sí

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock

Descripción

Mesa de lavado armariada refrigerada con 7 cajones, 1 puerta, profundidad 700 mm, temperatura +2°C/+8°C, con grifo Ø 25 mm.

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero INOX, incluyendo el panel posterior. La mesa es regulable en altura gracias a los pies de acero INOX. En el interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción del frío se encuentra a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, el frío se canaliza hacia un falso techo que tiene ranuras específicas que permiten distribuir el aire refrigerado de manera uniforme en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de +2°C a +8°C. La temperatura se puede regular y controlar constantemente mediante un termostato digital, que también regula el proceso de descongelación de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el lavadero están situados a la derecha.

En el lavadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de diámetro 25 mm y también está instalado el grifo, en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PARA PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTA.
- GRIFO SOLO AGUA FRÍA;
- DESAGÜE DE SOBRANTE;
- TAPÓN DE DRENAJE.