

Pedido del cliente

Cámara de fermentación 8 bandejas 460x340 ó GN2/3 L 605 mm x P 601 mm x H 940 mm

Precio: 948,00 € + IVA



Referencia: LV4633

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Fermentadoras gastronomía

Descripción

Cámara de fermentación 8 bandejas 460 x 340 o GN 2/3 L 605mm x P 601 mm x H 940 mm.

La fermentación es un fenómeno químico que transforma la glucosa en anhídrido carbónico y alcohol etílico. El anhídrido carbónico producido permanece en el interior de la masa aprisionado por la malla de gluten, aumentando así el volumen de la masa. La fermentación es, por tanto, indispensable para el éxito del producto final.

La **cámara de fermentación calefactada** realiza esta tarea de forma óptima. De hecho, está equipada con un recipiente en el que se puede introducir agua que, al calentarse, produce el vapor para fermentar y mantener todos los compuestos. El **recipiente de agua está incluido** en cada cámara y se encuentra en la **parte inferior** de la misma. Se recomienda comprobar el nivel de agua cada vez que se utilice, para que la cámara de fermentación pueda realizar su trabajo de forma óptima.

La cámara de fermentación tiene una sólida **estructura externa de acero inoxidable INOX-AISI430** y está equipada con 4 pies y una **puerta de cristal** para poder ver el interior de la cámara en todo momento.

La máquina se calienta y tiene un rango de temperatura de **0°C a 60°C**. La **humedad interior** es de **aproximadamente del 80%**.

El **panel de control es digital y la regulación de la temperatura es sencilla y precisa**.

La cámara de fermentación puede contener hasta **8 bandejas** de dimensiones **460x400 o GN 2/3**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- BANDEJA PARA AGUA

- CABLE+ENCHUFE

La cámara de fermentación es compatible con con los hornos: REI46

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 605mm x P 601 mm x H 940 mm
Potencia	1,3 Kw
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	25°C / 60°C

Pedido del cliente

Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	bandeja para el agua
Estructura externa	acero inox AISI 430
Distancia entre ejes	75 mm
Capacidad de carga	8 bandejas GN2/3 ó 460x340 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)