

Vinoteca estática 4 estantes 340 LT capacidad 90 botellas +2Cº/+8ºC

MODELO: KL2791N

Dim. externas
L 640 x P 610 x H 1860 mm

1.279,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 640 mm x P 610 mm x H 1860 mm
Dim. internas	L 460 mm x P 450 mm x H 1500 mm
Peso neto	130 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Capacidad	340 L
Gas refrigerante	R600a
Absorción	185 W
Espesor del aislamiento	45 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	340 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/50% HR
Cantidad de botellas	90 botellas
Peso bruto	150 Kg

Número de lados de vidrio	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas de 505 mm x 415 mm + 1 rejilla de 500 mm x 215 m, cerradura con llave
Refrigeración	Estática
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Tipo de armario	Vinotecas
Control de temperatura	Mediante termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura de las vinotecas	Simple
Tipo de estante	Estraibile e removibile
Normative	CE

Descripción

Vinoteca de madera con refrigeración estática, capacidad de 340 litros, temperatura regulable de +2°C/+8°C y 4 estantes interiores.

La **vinoteca con 1 puerta de doble cámara (doble cristal)** tiene una **capacidad de 340 litros** y puede albergar **hasta 90 botellas**. Las botellas pueden disponerse en **cuatro estantes:** 3 rejillas de dimensiones 505 mm x 415 mm y 1 rejilla de dimensiones 505 mm x 215 mm.

La gran **estructura** es de elegante **madera maciza nogal claro**, incluido el marco de la puerta, mientras que el **interior es de ABS blanco** .

El sistema de refrigeración es estático con un evaporador de placa de aluminio situado en la pared trasera. La **evaporación del agua** de **condensación es automática**, también hay un **ventilador interior** conectado directamente a la fuente de alimentación para que la temperatura sea uniforme en todos los compartimentos.

La temperatura es regulable entre +2°C/+8°C mediante un termostato y se recomienda utilizar la vinoteca en un ambiente de hasta 32°C con una humedad máxima del 55 %HR.

Muy útil es la **iluminación LED interna** controlada por un interruptor y la **cerradura con llave**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS 505 mm x 415 mm

- 1 REJILLA 505 mm x 215 mm;

- ILUMINACIÓN INTERIOR;

- CERRADURA CON LLAVE.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA