

Pedido del cliente

**Carrito para buffet mixto frío/caliente temp. +4°C/10°C (frío)
+60°C/+90°C (caliente) – color Rovere**

Precio: 4.618,00 € + IVA



Referencia: 6920.6F3-R

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Carros refrigerados

Descripción

Carrito para buffet mixto frío/caliente temp. +4°C/10°C (frío) +60°C/+90°C (caliente) – color Rovere

El carrito tiene **patas de madera maciza recubiertas externamente con chapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cepillado**; paneles de madera contrachapada y estructura superior de acero inoxidable.

Los compartimentos fríos, con refrigeración estática, cuentan con una bandeja para recoger la condensación dentro del compartimento del motor, mientras que los compartimentos calientes, con calefacción mediante resistencia seca situada debajo de la cuba, disponen de un grifo para el vaciado del agua del baño maría.

Está equipado con cuba de acero inoxidable AISI 304, protector de salpicaduras móvil de vidrio templado, iluminación LED y ruedas giratorias de 125 mm de diámetro, dos de ellas con freno.

Preparado para **3 compartimentos GN1/1 calientes y 3 compartimentos GN1/1 fríos.**

Panel de control con termostato-termómetro digital e interruptor de encendido con luz indicadora.

Para poner en funcionamiento el carrito basta con una toma de corriente. Para el agua, hay un desagüe manual situado bajo la base del carrito (para la parte caliente), por lo que será necesaria una rejilla en el suelo para el desagüe del agua o, alternativamente, un recipiente suficientemente grande pero bajo. Dependerá de la cantidad de agua vertida en la cuba (normalmente 1-2 cm).

No es necesario vaciar el agua todos los días, salvo que queden restos de comida en la cuba que puedan causar malos olores.

El agua no es esencial, ya que el carrito puede usarse “en seco”.

En el lado caliente hay resistencias adhesivas colocadas debajo de la cuba. En el lado frío, el carrito está equipado con un compresor.

Las dos zonas pueden usarse de forma independiente, ya que cuentan con dos termostatos e interruptores; las dos cubas funcionan de manera independiente.

El tiempo de alcance de temperatura es de aproximadamente 30 minutos.

La cúpula de vidrio templado es móvil (verticalmente).

COLOR: Roble

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2260 mm x P 680 mm x H 1440 mm
Potencia	1860 W
Equipamiento de serie	6 ruedas giratorias 2 con freno
Alimentación eléctrica	230 V/50-60 Hz
Temperatura	+4°C/+10°C (compartimentos fríos) // +60°C/+90°C (compartimentos calientes)
Capacidad	3 compartimentos GN1/1 calientes y 3 compartimentos GN1/1 fríos
Refrigeración	Estática
Tipo de carro	Carro refrigerado