

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada 2 cajones 3 puertas 700 mm -2°C / +8°C para Gastronomía

Precio: 2.138,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GA4100TN2C2C2P

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con cajones

### Descripción

#### Mesa refrigerada con 2 cajones y 3 puertas 700 mm -2°C / +8°C para Gastronomía

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero INOX, incluyendo el panel posterior. El mobiliario es ajustable en altura gracias a los pies de acero INOX. En el interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las tareas de limpieza, garantizando higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. La mesa también cuenta con un sistema de recirculación de aire frío. El compartimento de producción de frío está ubicado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de la mesa, el aire refrigerado es canalizado a través de un falso techo con ranuras especiales para asegurar una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y oscila entre **-2°C y +8°C**. Esta temperatura puede ser constantemente ajustada y controlada gracias a un **termostato digital**, que también regula el sistema de descongelación del equipo.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica situada en el marco de la puerta, y la evaporación del agua es automática.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA GN1/1 (530 mm x 325 mm) POR PUERTA;
- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### DATOS ÚTILES:

- Altura mínima: 860 mm
- Con pie a la altura max.: 880 mm
- altura pie: 20 mm

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm

## Pedido del cliente

<b>Peso neto</b>	153 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	350 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	mediante termostato digital
<b>Junta de estanquidad</b>	magnética fácilmente extraíble
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cantidad de cajones</b>	4
<b>Cajonera</b>	Con cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	553 LT
<b>Control de temperatura</b>	mediante termostato digital
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Altura del cajón</b>	2 set 2 cajones de 1/2
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	4 cajones de 1/2
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha