



Vitrina refrigerada ventilada de mostrador con 3 puertas correderas 328 LT - temperatura 2°C/+8°C

MODELO: BB3SD

Dimensiones externas

L 1350 x P 520 x H 910 mm

592,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 1350 mm x P 520 mm x H 910 mm
Peso neto	43 Kg
Alimentación eléctrica	220 - 240 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	110 W
Espesor del aislamiento	40 mm
Número de puertas	3
Capacidad del frigorífico	328 LT
Clase de eficiencia energética	E

Ruido	45 dB
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	2 estantes, luz LED, 4 pies ajustables, cerradura con llave
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Tipo de armario	Para bebidas
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera

Descripción

Espositore refrigerato ventilato per bibite con capacità netta 118 LT, temperatura 0°C/+10°C, porta battente.

L'espositore refrigerato per bibite ha 1 porta battente e refrigerazione ventilata.

Prima della messa in funzione è necessario **pulire l'apparecchio** internamente ed esternamente con un panno umido e un detergente delicato.

L'espositore è di **facile utilizzo** grazie all'**interruttore ON/OFF** posto nel pannello dei comandi.

La **temperatura** è **positiva** e viene controllata tramite **pannello digitale**.

Sono presenti **2 ripiani cromati estraibili** che possono essere fissati a diverse altezze. Le bevande devono essere alloggiare sui ripiani in modo tale da assicurare un sufficiente ricircolo d'aria. Una distanza ridotta tra i contenitori, infatti, limita le prestazioni di refrigerazione.

E' presente 1 **luce** orizzontale a **LED**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 RIPIANI CROMATI INTERNI:

- LUCE LED:

- SERRATURA DI SERIE:

- 2 PIEDINI REGOLABILI:

FOTO PURAMENTE INDICATIVA