



Mural expositor ventilado negro con puertas correderas , temperatura -1°C/ +7°C y L 1920 mm

MODELO: SC197SB

Dim. externas

L 1920 x P 700 x H 2000 mm

3.751,00 € + IVA



En stock



Dim. externas	L 1920 mm x P 700 mm x H 2000 mm
Dim. internas	L 1870 x P 500 x H 1300MM
Longitud de las vitrinas murales	1920 mm
Profundidad de la vitrina mural	700 mm
Altura de la vitrina mural	2000 mm
Potencia	1730 W
Peso neto	385 Kg
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz
Temperatura	-1°C/+7°C
Gas refrigerante	R290

Número de puertas	3
Capacidad refrigerada (LT)	893 LT
Superficie de los estantes (m2)	2,5 m2
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	8 estantes, 4 pies regulables, luz LED, 2 cables+ enchufe
Refrigeración	Ventilada
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Normative	CE

Descripción

Expositor mural ventilado negro con puertas correderas, temperatura -1°C/+7°C y L1920 mm.

El **expositor mural** es un elemento versátil **adecuado para conservar productos lácteos, embutidos, verduras o carne**. Se trata de un aparato diseñado para mantener refrigerados diversos tipos de alimentos y al mismo tiempo, poder exponerlos de forma elegante.

El mural cuenta con **refrigeración ventilada** con un agregado de refrigeración interno y un rango de temperatura de funcionamiento de **-1°C a +7°C**, con una temperatura ambiente de +25°C y una humedad relativa del 60% HR. La unidad dispone de una gran superficie de exposición distribuida en **8 estantes de 350/410 mm** de anchura fabricados en acero revestido. La practicidad también viene dada por la posibilidad de ajustar los estantes en altura. Los estantes también disponen de expositores de etiquetas para mostrar fácilmente el precio y las características del producto.

Lo que distingue al mural es su moderno diseño, caracterizado por un panel frontal, un panel base, un revestimiento interior y estantes expositores fabricados íntegramente en acero pintado, un elemento práctico y fácil de limpiar. Los paneles laterales son de plástico con una parte de cristal y están convenientemente aislados. **El mural está equipado con puertas correderas** de doble acristalamiento.

Los productos del interior del mural se pueden exponer de forma atractiva gracias a la **iluminación LED interior**. El funcionamiento del mural es rápido e intuitivo, con control digital de la temperatura a través de una pantalla y desescarche automático. La evaporación del agua de condensación es automática, el agua se recoge en una cubeta en la que se evapora mediante una resistencia.

2 cables con tomas de corriente, uno que alimenta la refrigeración y las luces y otro que alimenta el evaporador de condensación.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 8 ESTANTES 930x350mm

- LUZ INTERIOR:

- 4 PIES REGULABLES 4 RUEDAS:

- 3 PUERTAS CORREDERAS

- 2 CABLE+ENCHUFE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA