

Pedido del cliente

Vitrina expositora gastronomía ventilada, cristal curvado, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 2580 mm Full opcional

Precio: 2.564,00 € + IVA



Referencia: CALA25

Categoría: Mostradores frigoríficos

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina expositora gastronomía ventilada, cristal curvado, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 2580 mm Full opcional.

La vitrina expositora es un elemento versátil adecuado para almacenar embutidos, verduras, repostería o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener refrigerados diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos de forma elegante.

La vitrina dispone de **refrigeración ventilada** con un **agregado de refrigeración interior** y un rango de **temperatura positiva** de funcionamiento de **+0°C a +5° con una temperatura ambiente de 25°C y una humedad del aire de hasta el 60%**.

Dispone de una **gran superficie de exposición** de acero, visible a través del **cristal curvado** y los **laterales de cristal**. La vitrina cuenta con un **estante intermedio de cristal y cristal anticondensación**.

Lo que distingue a la vitrina es su diseño moderno, con **paneles frontales y de base** totalmente de **acero pintado de color**, un elemento práctico y fácil de limpiar. También hay **paneles de cristal en la parte superior y de plástico gris en la inferior**. La **zona de exposición** y la cámara de almacenamiento refrigerada interior también son de **acero**. La cámara de almacenamiento tiene **puertas batientes**.

La **superficie de trabajo**, por su parte, es de **acero inoxidable**, un material **fácil de limpiar e higienizar**.

Los productos del interior de la vitrina se muestran de forma atractiva gracias a la **iluminación LED blanca**.

El funcionamiento es rápido e intuitivo y dispone de **control digital** de la **temperatura** mediante un display situado en la parte inferior de la parte trasera de la máquina, **desescarche automático y evacuación del agua de condensación a través de una bandeja recoge gotas**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 ESTANTE;
- LUZ INTERIOR;
- CON RESERVA
- CABLE+ENCHUFE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

| Característica | Valor |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

Pedido del cliente

| | |
|---|---|
| Dimensiones externas | L 2580 mm x P 940 mm x H 1200 mm |
| Potencia | 540 W |
| Peso neto | 250 Kg |
| Equipamiento de serie | 1 Estante, Puertas corredizas de plexiglás, luz LED, reserva, cable + enchufe, cristal anti condensación, 4 pies 4 ruedas |
| Alimentación eléctrica | 220 V - 50 Hz |
| Temperatura | 0°C / +5°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Peso bruto | 350 Kg |
| Capacidad (dm3) | 500 dm3 |
| Longitud de la vitrina expositora | 2580 mm |
| Profundidad de la vitrina expositora | 940 mm |
| Altura de la vitrina expositora | 1200 mm |
| Área de exposición (m2) | 1,83 m2 |
| Consumo anual Kwh | 3328.8 |
| Se entrega | Montado |
| Tipo de vidrio | vidrio curvo |
| Disponibilidad | En Stock |