

Pedido del cliente

Fry Top eléctrico de sobremesa, placa lisa cromada 6000 W Trifásico P 600 mm

Precio: 1.099,00 € + IVA



Referencia: FRI-CR60/60

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Fry Top eléctrico - Prof. 600 mm

Descripción

Fry top eléctrico, profundidad 600 mm, trifásico, placa lisa cromada, potencia 6000 W.

El **fry top** es un aparato **de sobremesa** para uso profesional en bares, restaurantes y hoteles, adecuado para asar verduras, carne o pescado.

Es un aparato para **cocinar en seco o con aceite**, más práctico que una parrilla tradicional porque, a diferencia de ésta, produce mucho menos humo. Sin embargo, es aconsejable mantener una ventilación adecuada en la sala donde se instala y se utiliza el aparato, por ejemplo, mediante una campana extractora. Los aparatos también pueden colocarse, según el modelo, como aparatos montados encima o juntos en bases o soportes especiales.

Los alimentos se cocinan con la **placa de cocción lisa cromada**. La placa debe limpiarse regularmente para garantizar una mejor funcionalidad y rendimiento.

Antes de asar por primera vez, le recomendamos que limpie bien las placas y encienda el aparato en vacío durante 15 minutos.

El uso del fry top es sencillo e intuitivo. Basta con girar el **interruptor principal** y luego el **mando de la temperatura**, que puede ajustarse **desde la posición de apagado hasta los 300°C**. El correcto funcionamiento del aparato está atestiguado por **dos luces**, una amarilla y otra verde, que indican, respectivamente, que la máquina está alimentada y que las resistencias funcionan. El fry top también está equipado con una **válvula termostática** que limita la temperatura a un máximo de 350° C y, por tanto, permite cocinar alimentos delicados.

Las placas deben limpiarse cuando se hayan enfriado y los restos de comida deben retirarse con una pala o un paño húmedo para evitar que salga humo durante la cocción.

Para limpiar el fry top a diario, se recomienda sacar **la bandeja recoge grasas**, vaciarla y retirar los restos de comida con una pala. Las piezas de acero deben limpiarse con agua, detergente no abrasivo o paños húmedos.

La limpieza frecuente y a fondo de las placas, los **conductos de recogida de grasa** y las bandejas de recogida de grasa garantiza el perfecto funcionamiento del aparato.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 600 mm x A 280 mm
Tensión	Trifásica - 400 V
Temperatura de funcionamiento	Min 95°C / Max 300°C
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Tipo de placa de cocción Fry top	Placa lisa
Fuente de alimentación Fry Top	Eléctrica

Pedido del cliente

Tipo de placa	placa simple
Potencia eléctrica total	6 Kw
Potencia de las placas	2 placas x 3 Kw
Cantidad de zonas de cocción	NR 2 zonas de cocción
Profundidad del fry top	600 mm
Tipo de fry top	fry top de sobremesa
Spessore piastra cottura	10 mm