

Pedido del cliente

**Cocina a gas de sobremesa, 1 fuego con quemador piloto,
650 mm de profundidad**

Precio: 572,00 € + IVA



Referencia: PO/40/65/40

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cocinas de gas de sobremesa

Breve descripción

- La estructura externa de la placa de cocción de gas es de acero inoxidable INOX-AISI 304
 - La placa de cocción ofrece 1 quemador de una corona con una potencia de 7,5 Kw
 - Las rejillas son de hierro fundido esmaltado a prueba de ácidos con radios largos para acomodar ollas y sartenes de diferentes tamaños
 - Seguro y conforme a la normativa vigente gracias al termopar de seguridad que impide el escape de gas cuando la llama piloto está apagada
 - La intensidad de la llama es ajustable gracias a los grifos situados en la parte frontal
 - Las bandejas de acero esmaltado son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza y el mantenimiento, garantizando la máxima higiene
-

Descripción

Cocina a gas de sobremesa, 1 fuego con quemador piloto, 650 mm de profundidad.

La cocina a gas de sobremesa es un elemento práctico y funcional dada su facilidad de transporte, así como la **posibilidad de montaje sobre una estructura de puente y de instalación sobre un mueble abierto o con puertas.**

Las placas de cocción a gas permiten infinitas combinaciones con un rendimiento comparable al de la gran hostelería. Se adaptan a todas las necesidades y permiten una eficiencia y funcionalidad al más alto nivel.

Es una línea fiable, ergonómica, completa, práctica en su uso, con alta eficiencia y consumo reducido.

La estructura externa de la cocina a gas de sobremesa es de ACERO INOXIDABLE-AISI304 de 10/10 de grosor, con cubetas de acero esmaltado fácilmente desmontables para su limpieza y rejillas de hierro fundido esmaltado resistente a los ácidos con radios largos para alojar ollas y sartenes de diferentes tamaños.

Los quemadores son rápidos con grifos de gas con válvula de seguridad con termopar y encendido piezoeléctrico.

Para encender los quemadores es necesario empujar la perilla correspondiente a la posición de "llama máxima" y luego presionar el botón de encendido piezoeléctrico repetidamente y el quemador se encenderá.

Para el correcto funcionamiento del aparato, se recomienda la limpieza diaria retirando y lavando las rejillas y cubetas con paños húmedos o con agua y detergentes no abrasivos.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 400 mm x P 650 mm x A 280 mm
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Peso	26 Kg
Cantidad de fogones	NR 1 fogón
Potencia de los fogones	1 fuego x 7,5 Kw
Potencia total del gas	7,5 Kw
Profundidad de la placa de cocción	650 mm
Tipo de placa de cocción	A gas
Fuente de energía	Gas
Carrocería	Acero inoxidable
Tipo de inyectores	Inyectores para gas Metano de fabrica (Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)