

Pedido del cliente

Cámara de fermentación 12 bandejas 600 x 400 mm L 1000 mm x P 1205 mm x H 900 mm

Precio: 1.047,00 € + IVA



Referencia: CLXL6X

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Fermentadoras gastronomía

Descripción

Cámara de fermentación 12 bandejas 600 x 400 mm L 1000 mm x P 1205 mm x H 900 mm.

La fermentación es un fenómeno químico que transforma la glucosa en dióxido de carbono y alcohol etílico. El anhídrido carbónico producido permanece en el interior de la masa aprisionado por la malla de gluten, aumentando así el volumen de la masa. La fermentación es, por tanto, indispensable para el éxito del producto final.

La cámara de fermentación tiene una resistente **estructura externa de acero inoxidable INOX-AISI403** y está equipada con **ruedas (2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno) y puertas de cristal** para ver en todo momento el interior de la cámara.

La máquina está calefactada y dispone de **un mando para regular la temperatura**, que puede variar **de 0°C a 60°C**.

En el **panel de mandos**, además del **mando para regular la temperatura**, hay un **interruptor ON/OFF** y un **indicador luminoso del termostato**. Este último se enciende cuando las resistencias están encendidas y la temperatura en el interior de la célula es inferior al valor fijado por el mando del termostato. Cuando el indicador luminoso se apaga, significa que la resistencia está desconectada y que la unidad de fermentación ha alcanzado la temperatura deseada.

La cámara de fermentación puede contener un máximo de **12 bandejas** con unas dimensiones de **600 mm x 400 mm y el espacio entre las bandejas es de 90 mm**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Bandeja para el agua.

La cámara de fermentación puede combinarse con los hornos:

- DAM4

- DAM44

- DAMXL4

- DAMXL44

- DARKXL4

- DARKXL44

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1000 mm x P 1205 mm x H 900 mm
Potencia	2 Kw
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	25°C/60°C
Equipamiento de serie	bandeja para el agua
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI403
Distancia entre ejes	90 mm
Capacidad de carga	12 bandejas 600 mm x 400 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Disponibilidad	En Stock