

Pedido del cliente

Amasadora de espiral cuba extraíble mandos digitales - monofásica 230 V - 1 Velocidad

Precio: 1.711,00 € + IVA



Referencia: TS30M

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadora espiral con cuba extraíble - 1 velocidad

Descripción

Amasadora de espiral monofásica con cabezal elevable y cuba extraíble mandos digitales - capacidad 32 LT .

La amasadora de espiral consta de un cuerpo en el que hay una cuba con la masa y una espiral sumergida. Cuando se activa la máquina, la cuba empieza a girar sobre sí misma con un movimiento regular y, al mismo tiempo, la espiral sumergida en la masa también empieza a girar sobre su eje. Las dos rotaciones combinadas estiran y estiran la masa, amalgamándola y homogeneizándola en cuestión de minutos.

Las **amasadoras de espiral** ejercen fuerza sobre la masa, por lo que se utilizan para la elaboración de **masas** como la pizza, la piadina y el pan. Al ejercer una fuerte presión sobre la masa, la máquina la calienta y garantiza una **buena oxigenación**, útil para la producción de masa para fermentar y para el desarrollo de la malla de glutínica.

El **material exterior** del que está hecha la amasadora es de **hierro pintado resistente a los rayones**.

Las amasadoras disponen de una **cuba giratoria fija** (de acero inoxidable), una **rejilla de protección** de acero AISI304 de serie, el **corta pastas** y **panel de control digital de serie**.

La innovación de la amasadora de espiral es el **cabezal elevable** y la **cuba extraíble** que permiten agilizar las operaciones de limpieza de los utensilios y de la elaboración del producto.

Para extraer la cuba , desbloquear el plato giratorio girándolo en sentido horario.

ATENCIÓN: LA AMASADORA NO ES ADECUADA PARA MASAS CON HUEVO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 762 mm x P 420 mm x H 864/1123 mm
Peso neto	96 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Cable+enchufe, corta -pasta , microinterruptor de seguridad
Peso de la masa	25Kg
Potencia del motor	0,75 KW (1 Hp)
Tipo de amasadora	Espiral cabezal elevable y cuba extraíble
Capacidad de la amasadora	32 LT
Cuba	Cuba giratoria
Transmisión	Por cadena
Medidas de la cuba de la amasadora	Ø 400 mm x H 260 mm

Pedido del cliente

Masa por hora	75 Kg
Velocidad de la amasadora	1 velocidad
Velocidad	90 rpm
Material del utensilio	Acero inoxidable
Material de la cuba	Acciaio INOX
Masa mínima trabajable	3,2 L